

Communiqué presse



Glasurit 283-1870 Impression-apprêt Multi Wash PL

Polyvalence maximale, processus rapide



04 septembre 2018
Glasurit Automotive Refinish
BASF FRANCE
Patricia Brisset
Tel. : 03.44.77.77.76
E-mail : patricia.brisset@basf.com
www.glasurit.com

Contact presse
Peter & Associés- Iris Conseil
Christine, Nathalie, Sabrina
103 rue Lamarck 75018 Paris
Tél : 01 42 59 49 32
Mail : c.arnal@iris-conseil.net

Glasurit sur les réseaux sociaux :
Facebook : <https://www.facebook.com/GlasuritFrance/>
Twitter : https://twitter.com/Glasurit_com
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/showcase/glasurit/>

Dans les ateliers de réparation Poids Lourds, les réparateurs exigent des produits à la mesure des spécificités et des différentes contraintes techniques des réparations. En effet, la variété de la nature des supports requiert des produits polyvalents, suffisamment flexibles pour être utilisés dans des conditions d'application variées. A cela viennent s'ajouter la complexité de la forme des éléments à réparer, avec des zones souvent inaccessibles à la ponceuse, et la taille des surfaces, non ponçable manuellement. Enfin, les équipements d'application imposent des produits adaptables aux contraintes des différents matériels.

Glasurit, marque de peinture premium de BASF, met son expertise au service de la peinture automobile professionnelle Poids Lourds, à travers le développement continu de nouveaux produits qui offrent une accélération des processus, une utilisation flexible et une intégration dans les enchaînements à l'atelier. Avec l'**impression-apprêt Glasurit 283-1870 Multi Wash Poids Lourds**, il existe dorénavant un moyen encore plus facile de travailler de manière rentable et de répondre à ce cahier des charges techniquement très exigeant.

Communiqué presse



Garantie sans chromate, l'**impression-apprêt Glasurit 283-1870 Multi Wash Poids Lourds** possède des qualités anti-corrosion sur les supports tels que l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et les pièces rapportées zinguées. Son adhérence sur tous les supports métalliques en fait un produit incontournable pour la réparation PL et grâce à ses propriétés de séchage très rapide, elle offre un gain de temps précieux pour l'organisation de l'atelier. En effet, même à température ambiante, le temps de réaction de l'impression-apprêt n'est que de 30 minutes ce qui permet aux ateliers d'utiliser la place ainsi libérée dans la cabine de séchage pour d'autres commandes et d'organiser plus efficacement les processus de travail de l'entreprise.

Du fait de sa grande flexibilité d'application, l'**impression-apprêt Glasurit 283-1870 Multi Wash Poids Lourds** offre aux ateliers de peinture la possibilité d'optimiser leurs processus de travail, d'augmenter leur efficacité et d'obtenir des résultats de peinture d'une qualité irréprochable.